

10.1	STYRTHJELME TIL MOTORSPORT	2
10.1.1	GODKENDTE HJELME	2
10.1.2	MÆRKATER FOR FIA GODKENDTE HJELME	3
10.1.3	MÆRKATER FOR NATIONALT GODKENDTE HJELME.....	4
10.1.4	MÆRKATER FOR FHR ANKER	4
10.1.5	VISIRER.....	4
10.2	BRUGEN AF HJELME	5
10.2.1	5
10.2.2	ÆNDRINGER	5
10.2.3	MAKSIMUMS VÆGT OG KOMMUNIKATIONSSYSTEM	6
10.3	HOVEDFIKSERINGSSYSTEM (FHR)	6
10.3.1	PLACERING AF FHR MÆRKNING	6
10.3.2	FHR LABELS	6
10.3.3	MÆRKNING AF FHR TØJR.....	6
10.3.4	BRUG AF FHR I MOTORSPORT	7
10.4	VARME OG BRANDHÆMMENDE BEKLÆDNING.....	12
10.4.1	GENERELT.....	12
10.4.2	KØREDRAGTEN	13
10.4.3	BALACLAVA	13
10.4.4	UNDERTØJ	13
10.4.5	HANDSKER.....	13
10.4.6	SKO/STØVLER	13
10.4.7	BRUG AF PERSONLIG UDRUSTNING	13
10.5	FOLKERACE	14

10.1 STYRTHJELME TIL MOTORSPORT

10.1.1 GODKENDTE HJELME

For at en hjelm er godkendt, skal de originale mærker fra producenten altid være på hjelmen.

Alle kørere, som deltager i konkurrencer i baneløb, rally, hill climb, manøvre- og specialprøver, skal bære styrthjelm med en af følgende standarder:

Nationalt godkendte hjelme:

- SIS 88.24.11 (2) (Sverige)
- DS 2 124.1 (Danmark)
- SFS 3653 (Finland)
- E 22 (Kommissionen af Europæisk økonomisk Fællesskab)
med 02, 03, 04 og 05 serie.
- BS6658-85 – type A/FR British Standards*
- Snell SA2000 (tidligere FIA godkendt)** (Udløber nationalt 31.12.2019)
- Snell M2010 (tidligere FIA godkendt) (Udløber nationalt 31.12.2021)
- Snell M2005 (tidligere FIA godkendt) (Udløber nationalt 31.12.2021)
- Snell SA 2005 (tidligere FIA godkendt) (Udløber nationalt 31.12.2023)
- SFI 31.1 (tidligere FIA godkendt) (Udløber nationalt 31.12.2023)
- SFI 31.1A (tidligere FIA godkendt) (Udløber nationalt 31.12.2023)
- SFI 31.2A (tidligere FIA godkendt) (Udløber nationalt 31.12.2023)
- Snell SA2005 + FIA 8858-2002 (tidligere FIA godkendt) (Udløber nationalt 31.12.2023)
- Snell SA2005 + FIA 8858-2010 (tidligere FIA godkendt) (Udløber nationalt 31.12.2023)
-

* Kun godkendt til klubrally, klubrally light og folkerace.

** Kun godkendt til rally og folkerace, udløber 31.12.2024.
















(Denne nationale godkendelse kræver ikke påsætning af mærkat, men det kræves fortsat, at de originale godkendelsesmærker er let genkendelige.)

FIA godkendte hjelme (FIA Teknisk liste nr. 25):

- FIA 8860-2018
- FIA 8860-2018-ABP
- FIA 8860-2010 (Udløber 31.12.2028)
- FIA 8860-2004 (Udløber 31.12.2020)
- FIA 8859-2015
- Snell SA2010 + FIA 8858-2002
- Snell SA2010 + FIA 8858-2010
- Snell SAH2010 + FIA 8858-2010
- Snell SA2015 (Udløber 31.12.2023)
- Snell SAH2010 (Udløber 31.12.2023)
- Snell SA2010 (Udløber 31.12.2023)

Mærkerne som identificerer at hjelmen kan opfylde ovenstående standarder er illustreret herunder.

10.1.2 MÆRKATER FOR FIA GODKENDETE HJELME

STANDARD DESIGNATION	LABEL EXAMPLE	Recognised to be used with FHR ¹	Recognised to be used without FHR
<ul style="list-style-type: none"> FIA 8860-2018 and 8860-2018-ABP 	 <p>Or</p> 	YES	YES
<ul style="list-style-type: none"> FIA 8860-2010 <p>NOT VALID AFTER 31.12.2028</p>	 <p>Or</p> 	YES	YES
<ul style="list-style-type: none"> FIA 8860-2004 <p>NOT VALID AFTER 31.12.2020</p>		YES	YES
<ul style="list-style-type: none"> FIA 8859-2015 		YES	YES
<ul style="list-style-type: none"> Snell SA2005 or SA2010 + FIA 8858-2002 	 <p>+</p> 	YES	YES
STANDARD DESIGNATION	LABEL EXAMPLE	Recognised to be used with FHR ¹	Recognised to be used without FHR
<ul style="list-style-type: none"> Snell SA2005 or SA2010 or SAH2010 + FIA 8858-2010 	 <p>Or</p>  <p>Or</p> 	YES	YES
<ul style="list-style-type: none"> Snell SA 2015 <p>Snell Memorial Foundation 3628 Madison Avenue, Suite 11 North Highlands, CA 95660 USA www.smf.org</p> <p>NOT VALID AFTER 31.12.2023</p>		NO	YES
<ul style="list-style-type: none"> Snell SAH 2010 Snell SA 2010 <p>NOT VALID AFTER 31.12.2023</p>		NO	YES
<ul style="list-style-type: none"> Snell SA-2005 <p>NOT VALID AFTER 31.12.2018</p>		NO	YES
<ul style="list-style-type: none"> SFI 31.1 SFI 31.1A SFI 31.2A <p>SFI Foundation Inc 45708 Pomerado Road, Suite N208 Poway, CA 92064 USA www.sfifoundation.com</p> <p>NOT VALID AFTER 31.12.2018</p>		NO	YES

10.1.3 MÆRKATER FOR NATIONALT GODKENDETE HJELME



NORME/STANDARD
 SIS 88.24.11 (2) (SWEDEN)
 DS 2124.1 (DENMARK)
 SFS 3653 (FINLAND)


Farve: Hvid med sort

ETIQUETTE/LABEL

REMARQUES/REMARKS
 Etiquette en tissu/Fabric label
 Numéro, fabricant et spécification selon modèle/
 Number, maker and specifications according to model

Typ: M 2000
 Tillv: AB Kurt Grahn Motor
 Tillv: Se separat märkning
 Vikt: 950 g (storl 58)
 Storlek: se separat märkning
 Generalagent:
 AB KURT GRAHN MOTOR
 591 00 MOTALA OM1/54K90

C.E.E./E.E.C. (EUROPE)



- E 22

022439-41628

Nummer i cirkel henviser til det land hjelmen er homologeret i. Homologering begyndende med 02-03 og 04 efterfulgt af produktionsnr.



STANDARD DESIGNATION	LABEL EXAMPLE	Recognized to be used with FHR	Recognized to be used without FHR
<ul style="list-style-type: none"> • Snell M 2010 <p>NOT VALID AFTER 31.12.2016</p>		NO	YES
<ul style="list-style-type: none"> • Snell M 2005 <p>NOT VALID AFTER 31.12.2016</p>		NO	YES
<ul style="list-style-type: none"> • Snell SA 2005 <p>NOT VALID AFTER 31.12.2018</p>		NO	YES
<ul style="list-style-type: none"> • SFI 31.1 • SFI 31.1A • SFI 31.2A <p>SFI Foundation Inc 15708 Pomerado Road, Suite N208 Poway, CA 92084 USA www.sfi-foundation.com</p> <p>NOT VALID AFTER 31.12.2018</p>		NO	YES

10.1.4 MÆRKATER FOR FHR ANKER

FIA Tekniske liste nr. 29.



8858-2002



8858-2010

10.1.5 VISIRER

FIA har indført en ny mærkning af visirer til fullfacehelme som er optaget på FIA teknisk liste no.33 (FIA standart 8860), no.41 (FIA standart 8855) og no.49 (FIA standart 8859) Disse visirer skal have en FIA mærkning.

Visirer produceret efter 01.01.2016 skal have FIA mærkning

Visirer produceret før 01.01.2016 skal ikke have denne mærkning og må stadig bruges.

FIA mærkatet er et 10 mm hologram med to bogstaver "AA" som vist i fig.2, og være placeret på visiret som vist på fig.1



Fig. 1



Fig. 2

Fabrikanten af hjelm og visir skal være den samme. Fabrikantens navn skal fremgå af indgravning af navnet som ses på fig.3



Fig. 3



Fig. 4

For at kontrollere at visirerne overholder FIA Standard 8858, 8859 eller 8860 er der indprentet produktionsmåned og år i visiret. Fig. 4 Produktionskode 09.07.03 = 3.juli 2009.

Bemærk at producenten kun er forpligtet til at oplyse produktionsmåned + år

10.2 BRUGEN AF HJELME

10.2.1

Kørere i åbne biler skal bære full-face hjelm hvor hagedelen er en integreret del af selve hjelmen og hjelmen er testet efter en FIA godkendt standard. (Anbefalet for historiske åbne biler).

Kørere og 2. kørere i lukkede biler som bærer full-face hjelm skal kunne opfylde nedennævnte prøve (anbefalet for historiske biler) for at sikre at en sikker adgang til en tilskadekommen køreres luftveje er mulig.

- Køreren skal sidde normalt i bilen, fastspændt i sikkerhedsselen og med alt FHR udstyr på plads.
- Med hjælp af to redningspersoner skal løbets læge være i stand til at fjerne hjelmen uden at flytte kørerenes hoved fra normal position.

Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal kørerne bære åbne hjelme.

10.2.2 ÆNDRINGER

Ingen hjelm må ændres fra dens fremstillingsspecifikation undtagen i overensstemmelse med forskrifter godkendt af producenten. Enhver ændring vil gøre hjelmen uacceptabel til anvendelse i organiseret motorsport i Danmark.

Hjelmene kan males hvis fabrikantens specifikationer følges. Specifikationerne skal kunne forevises.

10.2.3 MAKSIMUMS VÆGT OG KOMMUNIKATIONSSYSTEM

Hjelmens vægt må kontrolleres på et hvilket som helst tidspunkt under en konkurrence, og må ikke overstige 1900 g for en full-face hjelm (lukket hjelm) og 1700 g for en åben hjelm (Pilothjelm) inklusive alt tilbehør og kommunikationsudstyr.


10.3 HOVEDFIKSERINGSSYSTEM (FHR)

FHR er obligatorisk i alle banesportsklasser undtagen Folkerace, Crosskart samt enkelte kategorier af historiske banebiler. De **historiske** kategorier der er undtaget for kravet om anvendelse af FHR fremgår af historisk reglement 9.1, pkt. 9.1.3.1 Personlig udrustning. FHR i Rallydiscipliner, se Rallysportens cirkulære.


FHR skal være i overensstemmelse med og bære et homologeringsmærkat efter **FIA standard 8858-2002 eller 8858-2010** (FIA teknisk liste No. 29). Det bemærkes, at FHR kun må benyttes med hjelme der er beregnet hertil, se FIA teknisk liste No 25.

10.3.1 PLACERING AF FHR MÆRKNING


For at FHR er godkendt, skal de originale mærkninger fra producenten altid være på udstyret.



10.3.2 FHR LABELS



10.3.3 MÆRKNING AF FHR TØJR



10.3.4 BRUG AF FHR I MOTORSPORT

10.3.4.1 Valg af FHR

Der findes flere typer af FHR udstyr, bla. HANS og Hybrid.

HANS udstyr findes i forskellige størrelser, og forskellige vinkler mellem åget (yoke) og hjelmstøtten (collar). Fabrikanten eller leverandøren bør rådspørges om den bedste model for den pågældende motorsportsgren og bilmodel.

10.3.4.2 Sikkerhedsseler til FHR

1: Sikkerhedsselerne skal være homologeret til en af følgende FIA standard: 8853/98, eller 8853-2016 (minimum 5-punktsseler).

Homologerede seler, med eller uden mærke "For FHR use only" eller "For HANS use only" er tilladt.

2: Længdejusteringen af skulderstroppen skal placeres på HANS åget med den øverste kant højst 70 mm fra den nederste kant på HANS åget som vist i fig. 1. (Dette gælder ikke hvis der bruges dobbelt skulder-strop system) eller min. 25mm fra underste kant på HANS åget.

Ved Hybrid skal justeringsspændet være placeret lavt på brystet.




Fig. 1 Korrekt placering af skulderstroppens længdejusteringsindretning på FHR åget.

3: Skulderstroppens ankerpunkter på bilen skal være symmetriske omkring førersædets centerlinie. Set ovenfra, skal vinklen mellem de to stropper være omtrent 20°-25° som i fig. 2.

Det er vigtigt at skulderstroppernes ankerpunkter ikke kan bevæge sig sideværs.




Fig. 2 Placering af skulderstroppernes ankerpunkter for at opnå den anbefalede vinkel.

Dette kan opnås ved brug af værdierne i tabel 1-4, som er beregnet ud fra en stropbredde på 75 mm. (værdierne for en 50 mm bred strop er vis i parenteser) og for FHR collar størrelserne 120 mm, 140 mm, 160 mm og 180 mm. Negative værdier betyder, at stropperne skal krydses. De viste værdier skal nøje overholdes, idet en tolerance på +/- 20 mm dog er acceptabel. Stroppernes bevægelser i ankerpunkterne skal også tages i betragtning.

De værdier der er med Rød skrift og understreget angiver, at den teoretiske afstand er mindre end stropens bredde. I disse tilfælde anbefales det, at stropperne monteres ved siden af

hinanden så de ikke overlapper, d.v.s. at afstanden skal være den samme som stropbredden. Hvis afstanden er negativ, skal stropperne krydses.

NB: Skulderstropper længere end 200 mm er tilladte, men kan ikke anbefales.

Tabel 1: Reference værdier for 120mm HANS hjælmstøtte (Collar)

Z HANS hjælmstøttens bredde (mm)	120							
X HANS til ankerpunkterne (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800
Y spredning af ankerpunkterne (mm)	135 (110)	95 (70)	55 (30)	15 (-10)	-25 (-50)	-65 (-90)	-105 (-130)	-145 (-170)

Table 2: Reference værdier for 140mm HANS hjælmstøtte (Collar)

Z HANS hjælmstøttens bredde (mm)	140							
X HANS til ankerpunkterne (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800
Y spredning af ankerpunkterne (mm)	155 (130)	115 (90)	75 (50)	35 (10)	-5 (-30)	-45 (-70)	-85 (-110)	-125 (-150)

Table 3: Reference værdier for 160mm HANS hjælmstøtte (Collar)

Z HANS hjælmstøttens bredde (mm)	160							
X HANS til ankerpunkterne (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800
Y spredning af ankerpunkterne (mm)	175 (150)	135 (110)	95 (70)	55 (30)	15 (-10)	-25 (-50)	-65 (-90)	-105 (-130)

Table 4: Reference værdier for 180mm HANS hjælmstøtte (Collar)

Z HANS hjælmstøttens bredde (mm)	180							
X HANS til ankerpunkterne (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800
Y spredning af ankerpunkterne (mm)	195 (170)	155 (130)	115 (90)	75 (50)	35 (10)	-5 (-30)	-45 (-70)	-85 (-110)

Definitioner på referenceværdierne:

Målet Z (mm) = bredden på HANS hjælmstøtten som vist i fig. 2 og 3.

Målet X (mm) = afstanden fra bagkanten af HANS stropstøttefladen til ankerpunktet i bilen som vist i fig. 2.

Målet Y (mm) = afstanden mellem centrene på ankerpunkterne i bilen for de to skulderstropper vist i fig. 2.




Fig. 3 Måling af bredden på HANS hjælmstøtte (collar).

4: Den bagerste del af skulderstroppen skal føres skråt nedad fra den øverste del af FHR stropstøttefladen til ankerpunktet i bilen.

Ved brug af HANS skal vinklen være omkring 20° fra vandret. Vinkler mellem 0° og 20° er acceptable.

Ved brug af Hybrid skal vinklen være mellem 0° og 10° fra vandret, op til 20° er acceptabelt, som vist i fig. 4.





Fig. 4 De anbefalede selevinkler set fra siden.

I biler med "liggende" sæde anbefales det at skulderselens ankerpunkt er i samme højde som øverste del af FHR åget, 0° i forhold til vandret. Vinkler mellem 0° og 10° er acceptabelt, se nedenstående tegninger.



I overensstemmelse med appendiks J artikel 253-6, er det særligt vigtigt at forhindre enhver frem- og tilbagegående bevægelse (i bilens længderetning) af stroppernes ankerpunkter i bilen ved brug af passende foranstaltninger. Det anbefales at bruge bøsninger i overensstemmelse med appendiks J artikel 253-6.

5: Dobbelt skulderstrop system (gælder ikke for hybrid): En sikkerhedssele med to stropper på hver skulder er homologeret af FIA og kan bruges. Den består af en krops-strop som hviler på førerens skulder (under HANS) og yderligere en HANS-strop som hviler på HANS åget (som ved almindeligt brug af HANS). Det er vigtigt, at HANS-stroppen er mindst lige så stram som krops-stroppen. En tegning af dobbelt strop systemet er vist i fig. 5.




Fig. 5 Dobbelt skulder strop systemet.

I formelbiler og andre biler, hvor skulderstroppers ankerpunkt er mindre end 200 mm bag ved bagkanten på HANS stropstøttefladen (d.v.s. $X < 200$ mm) skal krops-stroppers ankerpunkter placeres 60 mm +/- 15 mm under HANS-stroppers ankerpunkter. (Se fig. 6).




Fig. 6 Montering af HANS dobbelt skulder strop systemet i biler hvor ($X = < 200$ mm).

I lukkede biler og andre biler hvor skulderstroppers ankerpunkter er mere end 200 mm bag ved bagkanten på HANS stropstøttefladen (d.v.s. $X > 200$ mm) skal krops-stroppers ankerpunkter være i samme højde som HANS-stroppers ankerpunkter. (Se fig. 7).




Fig. 7 Montering af HANS dobbelt skulder strop systemet i biler hvor ($X = > 200$ mm).

I begge tilfælde skal HANS stropperne monteres som det mere detaljeret er beskrevet i 3 og 4. Hvis HANS-stropper og krops-stropper er monteret på samme rør i sikkerhedsburet, skal HANS-stroppen overholde målene i tabel 1-4 og skal fæstnes til røret mellem krops-stropperne som vist i fig. 7. Krops-stropperne kan undtagelsesvis, hvis det er nødvendigt, monteres med større afstand Y for at dette kan overholdes, men de må ikke herved spredes mere end til de er parallelle.

Ved brug af dobbelt skulder-stropper, skal der være en mindste afstand B mellem den nederste del af HANS åget og samlingspunktet hvor de to stropper er sammensyede (se fig. 8)




Fig. 8 Mindste afstand mellem HANS åget og sammensyningen af HANS-stroppen og kropsstroppen. Mindsteafstanden bestemmes således:

- Kørerer skal sidde i bilen i normal køreposition iført HANS og hjelm og med spændte sikkerhedsseler.
- Kørerer skal læne sin krop og hoved så langt frem som muligt. I denne stilling skal den vandrette afstand mellem den forreste flade på HANS hjelmstøtten og det bagerste punkt af hjelmen måles som afstanden A.
- Mindste afstand B = 100 mm – afstanden A.

10.3.4.3 Sæder ved brug af FHR

Sæder skal overholde FIA Standard 8855-1999 eller 8862-2009.

Følgende klasser er undtaget i 2019:

Folkerace


Crosskart

Super Seven Racing

Formel 4 og 5

Legend Car, ved brug af original sæde.

Vejledning: For korrekt placering af sæde og sele, bør skuldereleer bevæge sig frit i hullerne i sædet, se nedenstående tegning:



10.3.4.4 Præparation af FHR

1: Den øverste del af FHR dækkes af gummi med stor friktion for at fastholde på skulderstropperne. Hvis FHR er malet (kun i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger) er det vigtigt at det påførte gummi ikke overmales af hensyn til at sikre at friktionen med skulderstropperne ikke nedsættes.

Ingen brud og revner, skridninger, afrivninger eller anden skade kan accepteres. I tilfælde af reparationer, skal disse udføres strengt efter fabrikantens anvisninger.

2: FHR kan være polstret. Polstringen må ikke være tykkere end 15mm, og ikke være bredere end 8mm på hver side af udstyret. Polstringen skal være beklædt med brandsikret materiale.

10.3.4.5 Tøjr (Tethers) til FHR

1: Det anbefales ikke at tilpasse tøjrene så de er korte og stramme.

HANS: Den nominelle længde er 150 mm med +/- 25 mm som acceptabel tolerance. Længden måles fra forkanten af FHR hjelmstøtten til hjelmankrene.

Hybrid: Det anbefales at man kan flytte hovedet 25-50mm frem og tilbage, når man har justeret tøjret korrekt.

2: Tilstanden af tøjrene, disses fastgøringsbeslag og skruerne der sikrer den bag på FHR skal til stadighed overvåges og dele der udviser tegn på slid eller skade skal udskiftes.

10.3.4.6 Skade ved ulykker

Efter voldsomme sammenstød hvor FHR har været belastet, anbefales det at udskifte FHR og hjelmen. Forhandleren er som regel i stand til at inspicere udstyret for at afgøre om dette skulle være skadet eller ej i tilfælde af mindre voldsomme sammenstød.

10.4 VARME OG BRANDHÆMMENDE BEKLÆDNING

For at nedenstående udstyr er godkendt, skal de originale mærkninger fra producenten altid være på udstyret.

Køredragt, undertøj, strømper, balaclava, sko og handsker skal altid være hele i stoffet (uden huller) og syningerne må ikke være ødelagte.

10.4.1 GENERELT

I Baneløb skal alle kørere og evt. co-drivere bære køredragt, undertøj, balaclava, sko og handsker homologeret efter FIA standard 8856-2000 (FIA Tekniske liste nr. 27) eller FIA standard 8856-2018 (evt. co-drivere er undtaget for handsker).

Ved regler for brugen af udstyr efter FIA standard 8856-2000 eller FIA standard 8856-2018 i rally og hill climb, henvises der til rallysportens cirkulære, kapitel 18.

**ETIQUETTE APOSEEE SUR LES
VÊTEMENTS FABRIQUES AVANT LE
01.01.2013
LABEL USED ON GARMENTS,
MANUFACTURED BEFORE 01.01.2013**



**NOUVELLE ETIQUETTE EN VIGUEUR
A COMPTER DU 01.01.2013
NEW LABEL IN EFFECT AS FROM
01.01.2013**



Label for udstyr der er produceret efter FIA standard 8856-2018



Crosskart er undtaget, men det anbefales at anvende udstyr efter ovennævnte standard. Folkerace, se pkt. 10.5.

10.4.2 KØREDRAGTEN

Et FIA homologeret mærkat (hvis design og dimensioner er illustreret ovenfor) skal være broderes direkte ind i det yderste lag af køredragten på udvendig bagside af kraven. Køredragten skal dække hele kroppen, og skal kunne dække halsen, håndled og ankler.


Evt. brodering på køredragten, må kun ske gennem det yderste stoflag.

10.4.3 BALACLAVA

Balacavaen skal strække sig ind på indersiden af køredragten og under stykket hele vejen rundt om halsen, og må ikke komme fri af køredragten, når man drejer hovedet til begge sider.

10.4.4 UNDERTØJ

Identifikationen af dette skal være på forsiden **eller bagsiden** af beklædningsstykkerne. Undertrøjen skal dække halsen. Undertrøjer skal have lange ærmer og bukser skal have lange ben.



10.4.5 HANDSKER

Handskerne skal være tilpasset til håndleddet og skal dække køredragtens opslag.

10.4.6 SKO/STØVLER

Sko/støvler skal være tilpasset til foden og skal dække køredragtens opslag.

10.4.7 BRUG AF PERSONLIG UDRUSTNING

Præcisering af hvornår man skal være iført personligt udstyr:

Rally:

Fra "Start" på en prøve, til "Stop" på samme prøve.

Personligt udstyr må aftages på transportstrækningen/service mellem prøverne.

På rallyprøver anbefales det først at tage udstyret af, efter endt parc ferme zone, for nemt og hurtigt at gøre plads til næste deltager.

Såfremt man udgår inde på en prøve, må udstyret tages af når bilen holder stille og det er konstateret at der ikke er fare for brand.

(Se rallysportens cirkulære for præcisering af hvad for noget personligt udstyr man skal have på i de enkelte discipliner).

Bane, Asfalt:

Ved al kørsel på banen.

Personligt udstyr må tages af når bilen kører ind i depotet/parc ferme.

Såfremt man udgår/holder stille på banen, må udstyret tages af, når deltageren er bragt i sikkerhed (59.409), samt under bugsering.

Bane, Offroad, Rallycross og Folkerace:

Ved al kørsel på banen.

Personligt udstyr må tages af når bilen kører ind i depotet/parc ferme.

Såfremt man udgår/holder stille på banen, må udstyret tages af, når deltageren er bragt i sikkerhed (59.409), samt under bugsering.

Bane, Offroad, Crosskart:

Ved al kørsel på banen.

Personligt udstyr må tages af når karten kører ind i depotet/parc ferme.

Dog må briller/visir tages af efter målflaget, når farten er sat ned, hvis det er påkrævet for at komme sikkert ud af banen.

Såfremt man udgår/holder stille på banen, må udstyret tages af, når deltageren er bragt i sikkerhed (59.409), samt under bugsering.

10.5 FOLKERACE

For Folkerace skal føreren under kørsel på bane være iført:

1. En flammehæmmende køredragt i én del (min. 1 lag). Det skal af en mærkning i dragten fremgå, at den er flammehæmmende.
2. Godkendt styrthjelm, minimum nationalt godkendt (E, DS, SIS, SFS eller BS mærket).
3. Handsker af skind eller flammehæmmende materiale.
4. Sko af flammehæmmende materiale eller skind.

Beklædningen skal være tætsluttende ved fod- og håndled.

Desuden anbefales det, at anvende sokker, lange underbenklæder, undertrøje med lange ærmer og ansigtsmaske (balaclava) af flammehæmmende materiale.

Der må ikke bruges undertøj m.v. med indhold af nylon eller andet kunststof.

Deltagere under 18 år skal anvende nakkekrave af flammehæmmende materiale eller FHR.